



Best seller – el rollo de lana de vidrio de referencia que hay que tener en stock

IBR REVESTIDO KRAFT

Rollo de lana de vidrio revestido con un acabado kraft.



Beneficios

¡UNA CAPA ES SUFICIENTE!

- Hasta $R = 10 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ para una capa IBR de 400 mm

FÁCIL INSTALACIÓN

- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler

UN AGENTE LIGANTE DE ORIGEN BIOLÓGICO

- Lian Tissue para las industrias de cereales y azúcar

SIMPLICIDAD Y RAPIDEZ DE IMPLEMENTACIÓN

- Rollo altamente comprimido para reducir los requisitos de espacio en obra y optimizar el transporte, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Formato en rollo diseñado para facilitar su manejo por una sola persona.
- Panel desenrollable automáticamente al abrirlo.
- Patrón de cuadrícula en el soporte de papel kraft para facilitar el corte.

Soluciones

Aislamiento que se extenderá antes de la instalación del techo | Techo bajo piso de madera bajo |
Techo bajo piso de concreto bajo | Aislamiento que se extenderá sobre el piso

Descripción

Conductividad térmica	0.04 W/(m.K)
Reacción al fuego	F
Absorción de agua a corto plazo (Ws)	no declarado
Permeabilidad al vapor de agua (MU)	1.0
Absorción de agua a largo plazo (Wlp)	no declarado

Resistencia al flujo de aire (Afr)	4.0
Resistencia a la transmisión de vapor de agua (Z)	0.1 m ² .h.Pa/mg
Certificado Acermi	02/018/052
Número DoP	0001-04

Referencias y embalaje

Código del artículo	Espesor (mm)	Res. térmica (m ² .K/W)	Ancho (m)	Longitud (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilidad *
91514	80	2.0	1,200	9,000	0,000	30		323,9741	A
71908	100	2.5	1,200	8,000	1,000	36	36	345,4894	A
83631	100	2.5	0,600	8,000	2,000	72	36	345,6553	B
12101	140	3.5	1,200	4,000	0,000	30		144,0230	B
72191	160	4.0	1,200	5,500	1,000	36	36	237,6238	A
72018	200	5.0	1,200	4,500	1,000	36	36	194,3844	A
85496	240	6.0	1,200	3,500	0,000	30		125,9975	A
92889	260	6.5	1,200	3,000	0,000	24		86,3931	A
68798	300	7.5	0,600	2,600	2,000	48	2	74,883	B
84913	300	7.5	1,200	2,600	1,000	24	4	0	A
64732	320	8.0	1,200	2,400	1,000	24	2	74,883	A
66826	400	10.0	1,200	2,000	1,000	24	4	0	A
								2	69,1244
								4	57,5954
								2	
								4	

*Disponibilidad:

A, producto disponible en stock
B, producto disponible para fabricación
C, producto disponible para fabricación con pedido mínimo

Formato de embalaje

Los rollos se comprimen, se enrollan, se empaquetan bajo una película de polietileno termoencogible y se entregan en palés de madera flejados.